




L-723-FC062-12 - Monviso



L-723-FSX06-12 - Denali



L-723-FSX07-12 - Santis



L-723-FW004-12 - Ventoux



L-723-FXL038-12 - Mousa

STRATIFIÉ ALPINE 12MM FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Spécifications
Dimensions	7 5/8 po × 47 5/16 po (195 mm × 1202 mm)
Planches par boîte	8
Surface par boîte	20,184 pi² (1,875 m²)
Installation	Système DropLock
Épaisseur	12 mm – Résistant à l'eau
Surface	Couche d'usure en oxyde d'aluminium – Classe AC5 – Conforme CARB2

Caractéristique	Valeur	Norme d'essai
Épaisseur	12 mm	EN 13329+A1
Largeur	195 mm	EN 13329+A1
Longueur	1202 mm	EN 13329+A1
Finition de surface	Country – Vintage	—
Norme européenne	EN 13329	EN 13329
Planches par boîte	8	
Surface par boîte	1,87 m²	
Poids par boîte	20,5 kg	
Boîtes par palette	50	
Surface par palette	93,5 m²	
Poids par palette	1 030 kg	
Classe d'usage	Classe 33	EN 13329+A1
Résistance à l'abrasion	AC5	EN 13329+A1
Gonflement en épaisseur	≤15 %	ISO 24336
Résistance aux impacts (petite bille)	≥15 N	EN 13329+A1
Résistance aux impacts (grosse bille)	≥1000 mm	EN 13329+A1
Garantie résidentielle / commerciale légère	25 ans / 15 ans	
Résistance aux taches	Groupe 1 et 2 : min. 5 • Groupe 3 : min. 4	EN 438-2
Solidité de la surface	≥1,25 N/mm²	EN 13329+A1
Résistance du système de verrouillage	Longueur / largeur	ISO 24334
Résistance aux roulettes de chaise	25 000 cycles	EN 425
Résistance aux pieds de mobilier	Conforme	EN 424
Ouverture entre les lames	Conforme	EN 13329+A1
Différence de hauteur entre les lames	Conforme	EN 13329+A1
Teneur en humidité	Conforme	EN 322
Réaction au feu	Classe Cfl-s1	EN 9239-1
Émission de formaldéhyde	≤3,5 mg/m²h (E1)	EN 12460-3
Résistance au glissement	Classe DS	EN 13893
Réduction des bruits d'impact	15 dB	EN ISO 10140-3
Résistance thermique	0,08 (m²K)/W	EN 12667