




Como
SPC-720-88081XL-003




Bari
SPC-720-88081XL-006



Aurora
SPC-720-88081XL-007



Amalfi
SPC-720-89028-008



Verona
SPC-720-VL88188-001

SPC VISTA LONGUEURS ALÉATOIRES - FICHE TECHNIQUE

Dimension	7" x 60" (178 mm x 1524 mm) longueurs aléatoires
Emballage	13
Poids/boîte	20.749 kg (45.73 lbs.)
Superficie/boîte	23.89 pi² (2.219 m²)
Installation	DropLock
Épaisseur	5.5mm (membrane acoustique incluse)
Couche d'usure	20MIL
TG	1mm

Test	Standard	Valeur Quickstyle
Classification	ASTM F1700	SPC
Traitement de surface	-	UV COATING
Épaisseur totale	ASTM F386	$\Delta t_{avg} \leq 0.50\text{mm}$
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	± 0.02
Flexibilité	ASTM F137	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Rencontre
Limite de charge statique	ASTM F970	250 psi, $\leq 0.005"$
Stabilité à la chaleur	ASTM F1514	$\Delta E \leq 8.0$
Stabilité légère	ASTM F1515	$\Delta E \leq 8.0$
Résistance au glissement	ASTM D2047	SCOF ≥ 0.5
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Inflammabilité	ASTM E648	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Rencontre
Équerre	ASTM F2055	Rencontre
Coefficient de frottement statique (SCOF)	ASTM D2047:	$\geq 0.5 \text{ SCOF}$
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passes
Inflammabilité	ASTM E648 Critical Radiant Flux	Class 1 ($\geq 0.45 \text{ W/cm}^2$)
Densité de fumée	ASTM E662	≤ 450
Classe d'isolation antichoc (IIC)*	ASTM E492 & E989	64
Catégorie de transmission du son (STC)*	ASTM E490 & E413	66
Amélioration de la classe d'isolation contre les chocs (AIIC)*	ASTM E2179 & E989	$\Delta \text{IIC } 21$
Teneur en phtalates	CPSC-CS-CI001-09.3	Par chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse (CG-MS)
Éléments solubles	ASTM F963	NA
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	Résultat moyen : 0,80 humide, Résultat moyen : 0,63 sec
Résistance au pelage	ASTM D903	Valeur moyenne : MD :175N/50 mm AMD :180N/50mm