




2083-L05-BJH - Athena



2083-L05-BYE - Hermes



2083-L05-C2Z - Hera



2083-L05-P2Z - Poseidon



2083-L05-XXF - Zeus

OLYMPUS BOIS D'INGENIERIE FICHE TECHNIQUE

Dimension	7 1/16" x 70 13/16" (130.18 mm x 1092.2 mm)
Emballage	7
Poids/boîte	8.165 kg (18.79 lbs.)
Superficie/boîte	10.66 pi² (0.99m²)
Installation	Installation Clic, Collée, ou Clouée
Surface	Surface 2.5mm Chêne Blanc Européen
Construction	Construction Contre croisée
Épaisseur	14.0 mil

DESCRIPTION DE LA SURFACE*

Classement de la surface d'usure selon EN 13489	Sans classe
Classement de la surface d'usure	
Nœuds sains	Acceptable jusqu'à 1 - 3/8" (35 mm) en diamètre
Trous de noeud avec épars occasionnels	Acceptable jusqu'à 1" (25 mm) en diamètre
Trous de noeuds formés dans le bois	Acceptable jusqu'à 13/16" (20 mm) en diamètre
Poches d'écorce dans le plancher	Acceptable
Schéma de couleur de la couche d'usure	Variée, dépend du type de bois
Disposition des fibres	Variée
Mouchetage	Acceptable, sans limite
Grain minéral	Acceptable, sans limite
Aubier	Acceptable, sur le bord jusqu'à un max 20% de large
Filling cracks in filled	Acceptable jusqu'à 3/16" (5 mm) de large, jusqu'à 7-7/8" (200 mm) longueur
Biodégradation de la couche d'usure	Inacceptable

* En accord avec la norme EN 13489, 3% de différence du grade indiqué est acceptable. La limite des traits caractéristique du produit concerne l'élément de la partie supérieure de la couche d'usure. Le nœud rempli, spécialement dans le cas d'une surface brossée, peut être caractérisé par un écart lequel a un effet délibéré de ce genre de genre de surface décorative. Mesure des caractéristiques du bois selon les standards EN1310.

DIMENSIONS

dimensions Actuel (mm)	Tolerances Actuel	Dimensions nominales (pouce)	Tolérances nominales
Épaisseur: 14	Écart (entre les éléments) 0,2 mm	Épaisseur: 9/16	Écart (entre les éléments) ≤ 0,008"
Longueur: 1800	+/- 0,1%	Longueur: 43	+/- 0,1%
Largeur: 180	+/- 0,2mm	Largeur: 5 1/8	+/- 0,008"