





Basilica
SPC-703-2039-7




Colosseo
SPC-703-1192-H15



Duomo
SPC-703-1192-H13



Fortezza
SPC-703-1192-H04



Palazzo
SPC-703-1192-7

SPC SUPREMA FICHE TECHNIQUE

Dimension	24.5" x 49" (620 mm x 1240 mm) Visuel Tuile 24" x 24"
Emballage	4
Poids/boîte	32.82 kg (74.55lbs.)
Superficie/boîte	33.10 pi² (3.075 m²)
Installation	DropLock
Épaisseur	5 mm
Couche d'usure	0.5 / 20MIL
TG	2mm

Performance	Méthode	Exigences	Performance vs. Exigence
Dimension	ASTM F2055	± 0.01" par pied linéaire	Rencontre
Épaisseur	ASTM F386	Nominale ± 0.005 in.	Rencontre
Rectitude	ASTM F2055	0.010". max	Rencontre
Résistance à la charge	ASTM F1914	Charge de 75 lb, diamètre du pénétrateur <0,25"	Rencontre
Limite de charge statique @250 lb/po2	ASTM F970	Charge de 250 lb, diamètre du pénétrateur <1,13"	Rencontre
Stabilité Dimensionnelle	ASTM F326I-I7 Section 8.3 et ISO 23999	158° F pendant 6 h La valeur moyenne <0.05%	Rencontre
Ondulation	ASTM F326I-I7 Section 8.3 et ISO 23999	158° F pendant 6 h La valeur moyenne <0,05%	Rencontre
Résistance chimique	ASTM F925	Pas plus d'un léger changement de ternissement ou de coloration de la surface	Rencontre
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	158° F pendant 7 jours N'excédant pas 8,0	Rencontre
Dureté moyenne	ASTM D1037	N/A	Non Détecté
Teneur en phtalates	CP-SC-CS-C1001-09.3	N/A	Non Détecté
Éléments solubles	ASTM F963	N/A	Non Détecté
Coefficient de frottement statique	ASTM D2047	N/A	Mouillé: 0.62
Résistance au pelage	ASTM D903	N/A	Moyenne=0.34 Kg/mm Max=0.36 Kg/mm Min=0.32 Kg/mm
Classe (IIC) Insonorisation aux bruits d'impacts	ASTM E492	N/A	IIC Calculé = 62
Classe (STC) transmission des sons	ASTM E90	N/A	STC Calculé = 68